



แชมป์

สีน้ำอะครีลิค
สำหรับทาภายนอกและภายใน

CHAMP

ไม่ผสม
SUPER LATEX

สารตะกั่วและปรอท

ทาสี ยึดเกาะเยี่ยม เนื้อสีมาก

“ทาสีบ้านใหม่ด้วยสี CHAMP
แชมป์สีมือทอง”



THAI INTER PAINT CO.,LTD

แชมป์

สีน้ำอะครีลิก
สำหรับทาภายนอกและภายใน



ทาง่าย ยึดเกาะเยี่ยม เนื้อสีมาก



สีทาภายนอกและภายใน Acrylic Emulsion Paint For Exterior & Interior

แชมป์ เป็นสีน้ำอะครีลิก ผลิตจากกาวอะครีลิกคุณภาพสูง ทำให้มีความคงทนในการยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ทาง่าย สวยเรียบเนียน ไม่มีสารตะกั่วและปรอท เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับการทาพื้นผิว คอนกรีต ปูนฉาบ อิฐบล็อก ยิปซัมบอร์ด กระเบื้องแผ่นเรียบ



“ทาบ้านใหม่ด้วยสี CHAMP แชมป์สีมือทอง”



White

0C501 I
0C501 X

Orchid Grey

0C001 I
0C001 X

Meadow Mist

0C100 I
0C100 X



Lila

0C502 I
0C502 X

Sprout

0C302 I
0C302 X

Julie

0C102 I
0C102 X

Crystal Blue

0C101 I
0C101 X



Fun In The Sun

0C205 I
0C205 X

Polly

0C203 I
0C203 X

Willow Creek

0C401 I
0C401 X

Candy Floss

0C402 I
0C402 X



Navarro

0C201 I
0C201 X

Tortilla

0C202 I
0C202 X

Hopper

0C204 I
0C204 X

Dove

0C301 I
0C301 X

สีรองพื้น (Primer)

สีกับหน้าและรองพื้น มีขนาด 5 แกลลอน

รหัส I (สีน้ำเงิน) สำหรับสีรองพื้นภายใน (Interior)
รหัส X (สีแดง) สำหรับสีรองพื้นภายนอกและภายนอก (Exterior)
รหัส P สำหรับสีรองพื้นรองพื้น (Primer)

*ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

The colour patterns shown
on this card are approximate only

แชมป์

สีน้ำอะครีลิก
สำหรับทาภายนอกและภายใน



ไม่ผสม
SUPER LATEX
สารตะกั่วและปรอท

CHAMP

คุณสมบัติ

สีทาภายนอกและภายใน Acrylic Emulsion Paint For Exterior & Interior

แชมป์ เป็นสีน้ำอะครีลิก ผลิตจากท้าวอะครีลิกคุณภาพสูง ทำให้มีความคงทนในการยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ทาง่าย สวยเรียบเนียน ไม่มีสารตะกั่ว และปรอท เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับทาพื้นผิว คอนกรีต ปูนฉาบ อิฐบล็อก ยิปซัมบอร์ด กระเบื้องเพ้นเรียบ

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์แชมป์	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม/ก.ล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยประมาณ)	ระยะเวลาแห้ง (ชม.)	
					แห้งผิว	แห้งทาบิด
สีน้ำทาภายนอก และภายใน	ด้าน	30-40	ลูกกลิ้ง แปรง หรือ เครื่องพ่น	ผสมน้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2-3 ชั่วโมง
สีน้ำทาภายใน	ด้าน	30-40		ผสมน้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2-3 ชั่วโมง
สีรองพื้น ปูนใหม่กันต่าง	ด้าน	30-40		ผสมน้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2-3 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ค่าตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อม

ขั้นตอนการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
การเตรียมพื้นผิว - ทิ้งพื้นผิวปูนฉาบใหม่ให้แห้งตัวอย่างน้อย 1 เดือน - ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบน้ำมัน เกษซีเมนต์ หรือสิ่งแปลกปลอมชนิดอื่น ๆ ออกให้หมด - หากมีรอยแตกร้าวของพื้นผิว ซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วย ทัฟโฟ อะครีลิก ฟิลเลอร์	การเตรียมพื้นผิว - ลอกสีหรือขัดล้างทำความสะอาดฟิล์มสีเดิม ที่เสื่อมสภาพออกให้หมด - ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบน้ำมัน เกษซีเมนต์ หรือสิ่งแปลกปลอมชนิดอื่น ๆ ออกให้หมด - หากมีรอยแตกร้าวของพื้นผิว ซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วย ทัฟโฟ อะครีลิก ฟิลเลอร์
การทาสีรองพื้น ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง แชมป์ 1 เที่ยว	การทาสีรองพื้น ทาสีรองพื้นปูนเก่า แชมป์ 1 เที่ยว
การทาสีทับหน้า ทาสีน้ำอะครีลิก แชมป์ 2 เที่ยว	การทาสีทับหน้า ทาสีน้ำอะครีลิก แชมป์ 2 เที่ยว



จัดทำจำหน่ายโดย บริษัท ไทย อินเตอร์ เพ้นท์ จำกัด
เลขที่ 38 ม.7 ต.สวนหลวงร่วมใจ อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพฯ
จ.สมุทรสาคร 74110 โทร.02-811-1442-3 แฟกซ์ 02-811-0632
www.thaiinterpaint.co.th



ผลิตโดย บริษัท บิกเบน (เพ้นท์) จำกัด
เลขที่ 38 ม.7 ต.สวนหลวงร่วมใจ อ.สวนหลวง จ.สมุทรสาคร 74110
www.bbp.co.th